

E1500 - E2000 B7P

Irroratrice trainata per piccole e medie estensioni

Capacità lt. 1500/2000

Barre idrauliche mt. 16/18/19 a chiusura laterale

Luce da terra mm. 590

Peso nella massima configurazione Kg. 1400

Trattrice richiesta 60/70 Hp.



CE

Dotazione di serie

- Telaio in carpenteria verniciato a polvere con timone sterzante al sollevatore.
- Carreggiata regolabile da mm. 1400 a mm. 2250 con ruote 9.5-42.
- Serbatoio principale in vetroresina isoftalica capacità nominali litri 1500/2000 (effettive 1750/2250) con livello esterno.
- Svuotamento totale con valvola di spurgo ecologica e circuito di agitazione MULTI-FLAT ad alta capacità.
- Serbatoio lavacircuito litri 100 - Serbatoio lavamani litri 15.
- Riempimento ecologico con valvole anti inquinanti a 3 vie, tubo di pesca e filtro galleggiante.
- Circuito lavaggio pareti interne serbatoio principale.
- Regolazione volumetrica elettronica con computer Teejet 844E.
- Pompa a 4 membrane D274 con portata nominale 270 lt/540rpm.
- Impianto elettroidraulico indipendente dal trattore.
- Miscelatore MLB-30 per prodotti chimici liquidi ed in polvere con dispositivo di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci.
- Contenitore prodotti. Albero cardanico.
- Barre idrauliche da mt. 15 a mt. 19 con struttura a traliccio a totale protezione dei getti; autolivellante a trapezio deformabile, blocco idraulico, geometria variabile indipendente su sospensioni a molla.
- Sollevamento idraulico a slitta con sospensione idropneumatica.

Accessori ed opzioni

- Irrorazione aria-assistita AirSpray con impianto idraulico autonomo e regolazione elettronica intensità ed angolazione flusso.
- Elettronica con guida satellitare e/o chiusura automatica settoriale.
- Barre in acciaio inox
- Trigjet con antigoccia a membrana ed ugelli Teejet
- Tracciafile schiumogeno
- Omologazione stradale
- Pneumatici opzionali omologati Italia: 8.3 R44 - 270/95R38 - 18.4-26

Tosellis.r.l.

Via Newton, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA
Tel. +39 051822284 - Fax +39 051825366
e-mail: info@toselli.it web: <http://www.toselli.it>

Foto e dati tecnici sono da ritenersi indicativi e possono variare senza preavviso