

# Marvel TN

Irroratrice trainata per vivai arborei  
Capacità lt. 2500  
Barre idrauliche da mt. 15 a mt. 19  
Irrorazione aria-assistita AirSpray di serie  
Regolazione altezza barra da mt. 0,6 a mt. 3,0  
Peso nella massima configurazione Kg. 2700  
Trattrice richiesta 90/110 Hp.



## Dotazione di serie

- Telaio in carpenteria verniciato a polvere con timone sterzante al sollevatore.
- Carreggiata regolabile da mm. 2000 a mm. 2250 con ruote 340/85 R38.
- Serbatoio principale in polietilene capacità nominale litri 2500 (effettiva 2700) con livello esterno a secco.
- Svuotamento totale con valvola di spurgo ecologica e circuito di agitazione MULTI-FLAT ad alta capacità.
- Serbatoio lavacircuito litri 250 - Serbatoio lavamani litri 15.
- Riempimento ecologico con valvola anti inquinante a 5 vie, tubo di pesca e filtro galleggiante.
- Circuito lavaggio pareti interne serbatoio principale.
- Regolazione volumetrica elettronica con computer B300-UD.
- Pompa a 5 membrane D335 con portata nominale 330 lt/540rpm.
- Impianto elettroidraulico indipendente dal trattore.
- Miscelatore MLB-30 per prodotti chimici liquidi ed in polvere con dispositivo di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci.
- Contenitore prodotti. Albero cardanico.
- Barre idrauliche da mt. 15 a mt. 19 con struttura a traliccio a totale protezione dei getti; autolivellante a trapezio deformabile, blocco idraulico, geometria variabile indipendente su sospensioni idropneumatiche.
- Sollevamento idraulico combinato slitte/parallelogramma con sospensione idropneumatica. Regolazione in altezza da mt. 0,6 a mt. 3,0
- Irrorazione aria-assistita AirSpray 820 con impianto idraulico autonomo e regolazione elettronica dell'intensità del flusso.

## Accessori ed opzioni

- Elettronica con guida satellitare e/o chiusura automatica settoriale.
- Barre in acciaio inox
- Uniget Dualcone o triget con antigoccia a membrana ed ugelli Teejet
- Omologazione stradale
- Kit aspirazione agrofarmaci

**Toselli s.r.l.**

Via Newton, 17  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA  
Tel. +39 051822284 - Fax +39 051825366  
e-mail: info@toselli.it web: <http://www.toselli.it>

Foto e dati tecnici sono da ritenersi indicativi e possono variare senza preavviso