

Marvel Plus

Irroratrice trainata per estensioni medio grandi

Capacità lt. 2500/3000

Barre idrauliche da mt. 21 a mt. 27

Luce da terra mm. 700

Peso nella massima configurazione Kg. 2700

Trattrice richiesta 90/110 Hp.



Dotazione di serie

- Telaio in carpenteria verniciato a polvere con timone sterzante al sollevatore.
- Carreggiata regolabile da mm. 1500 a mm. 2250 con ruote 270/95 R44.
- Serbatoio principale in polietilene capacità nominali litri 2500/3000 (effettive 2700/3150) con livello esterno a secco.
- Svuotamento totale con valvola di spurgo ecologica e circuito di agitazione MULTI-FLAT ad alta capacità.
- Serbatoio lavacircuito litri 250 - Serbatoio lavamani litri 15.
- Riempimento ecologico con valvola anti inquinante a 5 vie, tubo di pesca e filtro galleggiante.
- Circuito lavaggio pareti interne serbatoio principale.
- Regolazione volumetrica elettronica con computer B300-UD.
- Pompa a 5 membrane D335 con portata nominale 330 lt/540rpm.
- Impianto elettroidraulico indipendente dal trattore.
- Miscelatore MLB-30 per prodotti chimici liquidi ed in polvere con dispositivo di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci.
- Contenitore prodotti. Albero cardanico.
- Barre idrauliche da mt. 21 a mt. 27 con struttura a traliccio a totale protezione dei getti; autolivellante a trapezio deformabile, blocco idraulico, geometria variabile indipendente su sospensioni idropneumatiche.
- Sollevamento idraulico a parallelogramma con sospensione idropneumatica.

Accessori ed opzioni

- Irrorazione aria-assistita AirSpray con impianto idraulico autonomo e regolazione elettronica intensità ed angolazione flusso.
- Elettronica con guida satellitare e/o chiusura automatica settoriale.
- Barre in acciaio inox
- Uniget Dualcone o triget con antigoccia a membrana ed ugelli Teejet
- Omologazione stradale
- Kit aspirazione agrofarmaci
- Pneumatici opzionali omologati Italia: 270/95R48 - 320/90R46 - 13.6R38 - 14.9R38 - 480/79R38 - 540/65R38 - 600/70R30 - 23.1-26

Toselli s.r.l.

Via Newton, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA
Tel. +39 051822284 - Fax +39 051825366
e-mail: info@toselli.it web: <http://www.toselli.it>

Foto e dati tecnici sono da ritenersi indicativi e possono variare senza preavviso