

# Wonder Plus

Irroratrice trainata per grandi estensioni

Capacità lt. 4200

Barre idrauliche da mt. 21 a mt. 30

Luce da terra mm. 800

Peso nella massima configurazione Kg. 3800

Trattrice richiesta > 100 Hp.



**NOVITA' 2011**

## Dotazione di serie

- Telaio in carpenteria verniciato a polvere. Timone ad occhio con sospensione idropneumatica. Assale sterzante automatico
- Carreggiata regolabile da mm. 1800 con ruote 320/95 R54. Impianto freni pneumatico.
- Serbatoio principale in polietilene capacità nominale litri 4200 (effettive 4450) con livello esterno a secco.
- Svuotamento totale con valvola di spurgo ecologica e circuito di agitazione MULTI-FLAT ad alta capacità.
- Serbatoio lavacircuito litri 450 - Serbatoio lavamani litri 15.
- Riempimento ecologico con valvola anti inquinante a 5 vie, tubo di pesca e filtro galleggiante.
- Circuito lavaggio pareti interne serbatoio principale. Valvole a gestione integrata con ricircolo.
- Regolazione volumetrica elettronica con computer B300-UD.
- Pompa a 6 membrane D406 con portata nominale 400 lt/540rpm.
- Impianto elettroidraulico indipendente dal trattore.
- Miscelatore MLB-50 per prodotti chimici liquidi ed in polvere con dispositivo di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci.
- Contenitore prodotti. Albero cardanico.
- Barre idrauliche da mt. 21 a mt. 30 con struttura a traliccio a totale protezione dei getti; autolivellante a trapezio deformabile, blocco idraulico, geometria variabile indipendente su sospensioni idropneumatiche.
- Sollevamento idraulico a parallelogramma con sospensione idropneumatica.

## Accessori ed opzioni

- Irrorazione aria-assistita AirSpray con impianto idraulico autonomo e regolazione elettronica intensità ed angolazione flusso.
- Elettronica con guida satellitare e/o chiusura automatica settoriale.
- Barre in acciaio inox
- Uniget Dualcone o triget con antigoccia a membrana ed ugelli Teejet
- Omologazione stradale
- Kit aspirazione agrofarmaci
- Pneumatici opzionali omologati Italia: 380/90 R46 - 18.4 R42 - 600/70 R30 - 650/60 R30.5

**Toselli s.r.l.**

Via Newton, 17  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA  
Tel. +39 051822284 - Fax +39 051825366  
e-mail: info@toselli.it web: <http://www.toselli.it>

Foto e dati tecnici sono da ritenersi indicativi e possono variare senza preavviso