

ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Wonder Plus

IRRORATRICI TRAINATE / TRAILED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Wonder Plus

Il top di gamma / Top of the range





CARATTERISTICHE / FEATURES

Wonder Plus con 4200 litri di portata nominale, **barre idrauliche da 21 a 30 metri con manica aria, assale sterzante elettronico automatico, sospensioni idropneumatiche attive, sistema di lavaggio FullRec, geometrie variabili indipendenti** ed una vasta scelta di sistemi di controllo ed automazione, rappresenta il top di gamma della produzione Toselli.

Il telaio è stato progettato in carpenteria robusta e leggera, combinando esperienza ed ausili tecnologici di ultima generazione. **L'assale sterzante automatico** è concepito per **garantire all'irroratrice un eccellente raggio di sterzata,**

Wonder Plus has a nominal capacity of 4200 litres, **21 to 30 metres AirSpray hydraulic booms, automatic electronic steering axle, active hydropneumatic suspensions, FullRec cleaning system, independent variable geometries** and a wide choice of control and automation systems. It is therefore the top of Toselli's production range.

The chassis made of robust and light carpentry, has been designed combining expertise and state-of-the-art technological tools. **The automatic steering axle** has been conceived to give the sprayer an excellent turn radius, correct maintaining of carriageway

il corretto mantenimento della carreggiata e sicurezza in manovra e stabilità, con carreggiate da mt. 1,80 a mt. 2,25. La sospensione idropneumatica attiva del timone assicura il continuo mantenimento dell'assetto, oltre ad ottima stabilità sia in fase di lavoro che di trasferimento.

Il sistema di iniezione a basso volume Toselli AirSpray Dualcone con **manica orientabile** garantisce **eccezionali risultati di copertura fogliare** anche nelle condizioni più avverse e, previa corretta regolazione, si trasforma in un **eccellente strumento antideriva** anche su terreno nudo.

and safe manoeuvring and stability, with 1.80 to 2.25 mt track. The drawbar's **active hydropneumatic suspension** provides a constant guideway, in addition to an **excellent stability** both when in work phase and in transfer.

Toselli AirSpray Dualcone low volume injection system with **adjustable air flow inclination** ensure **exceptional canopy coverage results** in even the most extreme conditions and, upon correct set-up, it becomes an **excellent anti-drift aid** also on bare soil.

OPZIONI / OPTIONS

T-nox
STAINLESS STEEL BOOMS

AirSpray
dualcone

AEF Certified
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Agriculture 4.0
ready

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT

Tutte le irroratrici Toselli sono equipaggiate con sistemi multifunzione per il controllo integrato della distribuzione e delle movimentazioni. La dotazione di serie prevede una predisposizione al funzionamento in modalità T-Net canbus o ISOBUS standard. L'opzione T-Net andrà completata con i nostri monitor B400S o Delta 80 mentre l'opzione ISOBUS potrà funzionare sia in combinazione con trattrici isobus che

All Toselli sprayers are equipped with multi-functions monitors with integrated spraying and functionality control. Standard equipment is ready for operation in T-Net canbus or ISOBUS standard mode. The T-Net option will be completed with our B400S or Delta 80 monitors while the ISOBUS option will work both in combination with ISOBUS tractors and independently

in autonomia con i nostri Virtual Terminal opzionali. Tutte le configurazioni sono predisposte in conformità con i requisiti di **Agricoltura 4.0**. Tutta la gamma è equipaggiata con le nostre **esclusive barre in acciaio inox T-nox**, tutte dotate di stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti. L'impianto idraulico autonomo è dotazione di serie su tutta la gamma.

with our optional Virtual Terminals. All configurations are prepared in accordance with the requirements of **Agriculture 4.0**. The complete range is equipped with our exclusive **T-nox stainless steel booms** with hydraulic stabilizer, hydropneumatic suspensions and independent variable geometries. The independent hydraulic system is standard on the whole range.

COMANDI / CONTROLLER



Wonder Plus

Il top di gamma / Top of the range

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 4200
capacità effettiva	actual capacity	lt. 4500
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 550
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie / included
pompa	pump	D406
ruote standard	standard wheels	300/95 R52
ruote strette in alternativa	narrow section alternative wheels	320/90 R54 - 340/85 R46 - 380/90 R46
ruote larghe in alternativa	wide section alternative wheels	420/80 R46 - 18.4 R42 - 520/70 R38
carreggiate disponibili	available wheeltracks	1800 to 2500
assale sterzante idraulico automatico	hydraulic-driven automatic steering axle	di serie / included
impianto frenante pneumatico	pneumatic brakes system	di serie / included
timone con sospensione attiva autolivellante	drawbar active self-levelling suspension	di serie / included
omologazione stradale Italia	road transfer wortyness (Italy)	optional
parafanghi	mudguards	di serie / included
impianto idraulico autonomo	tractor independent hydraulics	di serie / included
barre idrauliche in acciaio inox T-nox	T-nox stainless steel hydraulic booms	7P 20/21/24/28/30
barre serie EVO spaziatura 250 cm	250 cm spacing EVO booms	optional
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a parallelogramma / parallelogram
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 2000
geometria variabile barra con sospensione	variable geometry with suspensions	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
stabilizzatore barra a bloccaggio automatico	boom stabilizer with auto-lock functions	di serie / included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B300S optional
distribuzione volumetrica elettronica Full GPS	full GPS automatic electronic spray regulation	optional B400S / Delta 80
distribuzione volumetrica elettronica ISOBUS	ISOBUS automatic electronic spray regulation	di serie / included
comandi elettrici	electric commands	di serie / included
suddivisione barra	boom sections	5/7 standard - 9/11/13 optional
controllo automatico sezioni	automatic sections control	standard in B400S / Delta 80
videocamera	camera	optional in B400S / Delta 80
seletron con circolazione semicontinua	seletron with semicontinuous circulation	optional
livellamento elettronico barra Norac	Norac electronic boom leveling control	optional
joystick canbus per movimentazioni e AirSpray	canbus joystick for boom and AirSpray	di serie / included
AirSpray	AirSpray	optional
mixer MLB50	mixer MLB50	di serie / included
aspiratore polveri	powder suction device	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
uniget	uniget	di serie / included
triget	triget	optional
dualcone (su uniget - solo per AirSpray)	dualcone (on uniget - AirSpray only)	optional
tubo di pesca	filling hose	optional
contenitore attrezzi	tools container	optional
impianto illuminazione barra TYRI BLUE	TYRI BLUE lights for night time spraying	optional
idropulitrice idraulica	hydraulic high-pressure washer	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>110 HP
peso max a secco	max dry weight	Kg. 4000 / 4300 (AirSpray)
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 9100 / 9400 (AirSpray)
luce da terra assale	axle ground clearance	mm. 850
ingombro massimo	max measures	3400 x 2250 x 7500



Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS


MADE IN ITALY



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT