



Toselli

ITA/ENG

the choice of professionals

IRRORATRICI TRAINATE

E1500 B2P

TRAILED SPRAYERS



**Irroratrici trainate agili, compatte, robuste, leggere e versatili
barre idrauliche a 2 pistoni mt. 12 - 14 - 15
progettate per trattrici piccole e leggere, a partire da 45 HP**

***Trailed sprayers with 2 pistons hydraulic booms 12 - 14 - 15 mts.
agile, compact, robust, light and versatile
designed for light and low-powered tractors, starting from 45 HP***



specifiche tecniche

capacità nominale	lt. 1500	nominal capacity
capacità effettiva	lt. 1750	actual capacity
capacità nominale E2000 (opzionale)	lt. 2000	optional E2000 nominal capacity
capacità effettiva E2000 (opzionale)	lt. 2.250	optional E2000 actual capacity
serbatoio lavaimpianto	lt. 100	rinsing tank
serbatoio lavamani	lt. 15	hand washing tank
lavaggio FullRec	di serie	FullRec washing system
pompa	D203	pump
timone sterzante al sollevatore	standard	steering drawbar at tractor lifter
ruote di serie	9.5 R44	standard wheels
carreggiata regolabile	1350 - 2000	adjustable track widths
ruote strette opzionali	8.3 R44 - 9.5 R40 - 9.5 R42 - 11.2 R38 - 12.4 R38	optional narrow wheels
ruote larghe opzionali	13.6 R38 - 16.9 R30 - 18.4-26	optional wide wheels
omologazione stradale Italia	optional	road worthiness certification (Italy)
impianto idraulico	del trattore / provided by tractor	hydraulics
barre idrauliche zincate a caldo	2P 12/14/15	galvanized hydraulic booms
sollevamento idraulico	a slitta / slider	hydraulic lifter
regolazione in altezza barra	mm. 500 - mm. 1600	boom height range
correttore idraulico d'assetto barra	optional	hydraulic boom inclination
joystick per deviatore idraulico	standard	joystick for hydraulics
sospensione sollevamento	standard	main lifter suspension
distribuzione volumetrica elettronica	B180 optional	automatic electronic spray regulation
comandi elettrici	standard	electric commands
suddivisione barra	5 sections	boom sections
mixer MLB30	optional	mixer MLB30
circuito lavapareti	optional	main tank internal washing system
supporto alla guida GPS	optional	GPS drive aid
tracciafile schiumogeno	optional	foam marker
triget	optional	triget
avvolgitubo con tubo di pesca	optional	filling hose with winder
luci posteriori per circolazione stradale	optional	rear lights for road transfer
trattrice consigliata	>40 HP	suggested tractor
peso max a secco	Kg. 1250	max dry weight
peso max a pieno carico	Kg. 3000 (3500 v. E2000)	max full load weight
ingombri max con barra mt. 12 (AxBxC)	2800x2480x5600	max measures with 12 mts. boom (AxBxC)
ingombri max con barra mt. 14 (AxBxC)	3200x2480x5600	max measures with 14 mts. boom (AxBxC)
ingombri max con barra mt. 15 (AxBxC)	3400x2480x5600	max measures with 15 mts. boom (AxBxC)

technical specifications

proportional electric



B180S electronic



Joystick for hydraulics



Toselli s.r.l.

via Newton, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA
Tel. +39 051 822284 Fax +39 051 825366
email: info@toselli.it web: www.toselli.it

