





Il sistema d'irrorazione Toselli AirSpray è il risultato di anni di esperienza e sperimentazione nelle più disparate condizioni di lavoro. Caratteristica saliente è l'offerta di **prestazioni migliorative in ogni condizione operativa**; grazie a diverse regolazioni e tarature è possible operare efficacemente sia nei vari stadi vegetativi della coltura che su terreno nudo.

La manica orientabile, combinata alla scelta degli spruzzatori più adatti, fornisce migliore penetrazione negli apparati fogliari riducendo peraltro la dispersione di fitofarmaci nel terreno ed in atmosfera. Opportunamente regolata ed in abbinamento a spruzzatori ad induzione, AirSpray è inoltre un ottimo strumento per la riduzione della deriva, anche su terreno nudo o in post emergenza.

AirSpray permette di **operare anche con barra parzialmente chiusa**; consente inoltre svariate **regolazioni di inclinazione** e parzializzazione durante il lavoro, **senza richiedere l'interruzione del flusso d'aria.**

Tutti i sistemi di irrorazione aria-assistita AirSpray sono equipaggiati con specifico impianto idraulico autonomo e comandi elettroidraulici proporzionali per le regolazioni d'intensità ed inclinazione del flusso. Tutte le operazioni vengono effettuate dalla cabina del trattore tramite gli appositi comandi integrati nel monitor di distribuzione.

AirSpray è disponibile esclusivamente sulle irroratrici Toselli in 2 versioni: AirSpray 620 per barre da mt. 12 a mt. 21 (potenza max. richiesta 15 HP) AirSpray 820 per barre da mt. 18 a mt. 28 (potenza max. richiesta 35 HP)







